

Detetor de laser

The Prolaser® Electrota™ 8991/8991G é eficaz até 300 m quando usado com detetor de laser. Use o detetor quando for difícil ver o raio laser, por exemplo em exteriores ou em condições de muita luminosidade. O detetor de laser pode ser montado num poste ou numa haste, quando o raio laser for muito alto.

Instruções

1. Pressione o botão de **LIGAR/DESLIGAR(1)** para ligar o detetor.
2. Pressione o **botão do volume (2)** para selecionar o volume pretendido: Alto (predefinido), Normal ou Sem som.
3. Pressione o **botão de precisão (4)** para selecionar o nível de precisão pretendido: ± 1 mm, ± 5 mm ou ± 10 mm.
4. Posicione o detetor em frente do raio laser e desloque-o para cima ou para baixo de acordo com as setas no visor LCD.
 - Também se acenderá uma luz **LED LARANJA**, acompanhada de um aviso sonoro rápido.
 - Também se acenderá uma luz **LED VERMELHA**, acompanhada de um aviso sonoro rápido.
5. Quando o detetor estiver alinhado com o raio laser, no visor irá aparecer uma linha horizontal. Acender-se-á uma luz **LED VERDE**, acompanhada de um aviso sonoro contínuo.

1. Botão de ligar/desligar
2. Botão do volume
3. Botão de luz de fundo
4. Botão de precisão

